



画像例：CCP-P 0.5mm × 30対

## ■ 品名

市内CCP-Pケーブル (遮へい無し)

## ■ 品番

CCP-P

## ■ 特長

- 機械的に強く高絶縁性、耐食性にすぐれ、軽量で信頼性が高いケーブルです。
- 絶縁体はポリエチレンを使用しているため、電氣的、化学的に安定しています。
- シースには機械的特性、耐候性の良いポリエチレンを使用しています。
- 全対色識別方式を採用しており配線作業が容易です。

## ■ 用途

屋外の電話配線

## ■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。  
その際には若干仕様異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

導体径	対数	導体		シース厚	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準条長	耐電圧 (AC/分)	絶縁抵抗 (20℃/km)	導体抵抗 (20℃/km)
		標準厚	絶縁外径							
0.5mm	10P	0.15mm	0.80mm	1.7mm	11.0mm	140kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
	20P	0.15mm	0.80mm	1.7mm	14.0mm	180kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
	30P	0.15mm	0.80mm	1.7mm	15.0mm	240kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
	50P	0.15mm	0.80mm	1.7mm	17.0mm	340kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
	100P	0.15mm	0.80mm	1.7mm	22.0mm	600kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
	200P	0.15mm	0.80mm	1.8mm	29.0mm	1,080kg	1,000m	350V	5,000MΩ	93.5Ω
0.65mm	10P	0.20mm	1.05mm	1.7mm	11.0mm	120kg	1,000m	350V	5,000MΩ	56.5Ω
	20P	0.20mm	1.05mm	1.7mm	15.0mm	240kg	1,000m	350V	5,000MΩ	56.5Ω
	30P	0.20mm	1.05mm	1.7mm	15.5mm	310kg	1,000m	350V	5,000MΩ	56.5Ω
	50P	0.20mm	1.05mm	1.7mm	19.0mm	460kg	1,000m	350V	5,000MΩ	56.5Ω
	100P	0.20mm	1.05mm	1.8mm	25.5mm	850kg	1,000m	350V	5,000MΩ	56.5Ω
0.9mm	10P	0.27mm	1.40mm	1.7mm	13.5mm	210kg	1,000m	350V	5,000MΩ	29.0Ω