




別売のジャケットストリッパーなどでLANケーブルの外被に切れ目をつけます。




LANケーブルの外被を抜き取り中の絶縁体を露出させます。




透明のふたのガイド穴に通すために絶縁体の対より(ツイスト)をほどきます。




ほどいた絶縁体を透明のふた上のシールの色順に並べます。 ※備考1ご参照




透明のふたのガイド穴に通しやすいように絶縁体を斜めに切ってから通します。




透明のふたの奥に突き当たるまでしっかりと押し当てます。




透明のふたを裏返して図のように絶縁体を折り曲げてから根元で切断します。



透明のふたと本体を合わせて指で挟みます。



別売の圧着工具またはプライヤー等しっかりと押さえて合わせます。




完成図

### ■備考1：LANケーブルの絶縁体色別とコネクタのピン配列

LANケーブルの絶縁体をコネクタに挿入する際のピン配列は米国のANSI/TIA-568-C規格で決められておりT568AとT568Bの2種類があります。モジュラージャックの透明のふたにあるシールの色はケーブルの絶縁体の色に対応しており、AはT568Aを、BはT568Bの略表示です。A,Bのいずれかを選択して色表示に従って絶縁体を並べて結線してください。なお、ミニモジュール・モジュラージャック8-8はエンハンストカテゴリー5の特性を満足するためモジュール内部で特殊配線が施されており色順がモジュラープラグのピン配列とは異なっています。

※注1. ストレート結線は両端を用じピン配列にしてください。 ※注2. 当社ではT568Aを採用しています。




参考資料—LAN用モジュラープラグのピン配列

ピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
<LANケーブルの絶縁体色>	白/緑	白/橙	緑	白/橙	白/青	白/青	白/茶	白/茶
配列	T568A	T568B						
ピンNo.	1	2	3	4	5	6	7	8
色	白/緑	白/橙	緑	青	白/青	白/青	白/茶	白/茶

LANケーブルの絶縁体

### ■備考2：電話用モジュラージャック6-6(HLA-T-MJ-6)の取付方法

【電話用モジュラージャック6-6をご購入いただいた場合】  
電話用モジュラージャックの取付手順も前述の手順を参考に行ってください。



### ■備考3：モジュラージャック8-8を用いた関連製品

モジュラージャックを内蔵した製品はいったんモジュールを取り外してから上記手順に従ってケーブルの取付を行ってください。

