



画像はプラグ付きのケーブルです

■ 品名

LANケーブルカテゴリ5e / 1000BASE-T対応 (両端プラグ付き)

■ 仕様

1m~プラグ付き100m : 両端プラグ付き
プラグ無し100m~300m : プラグ無し ※下表参照

■ 用途

パソコンのLANポートとHUBなどのネットワーク機器を接続する際に使用します。

■ 特長

1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-Tに対応しています。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用しています。(15m以下)
伝送特性の優れた単線導体を使用しています。(20m以上)
ブロードバンド(FTTH, ADSL, CATV)にも対応しています。
プラグのツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSを採用しています。

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

| 結線図 | | 結線図 | |
|---------|---|-------|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| ストレート結線 | | クロス結線 | |



| 導体 | プラグ | 全長 | 品番 | 導体 | プラグ | 全長 | 品番 | 導体 | プラグ | 全長 | 品番 | 導体 | プラグ | 全長 | 品番 | 導体 | プラグ | 全長 | 品番 |
|-------|------|-------------|--------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|----------------|
| より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-BL | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-LB | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-GR | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-YL |
| | 付 | 2m | HLC-5E-2MP | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-BL | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-LB | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-GR | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-YL |
| | 付 | 3m | HLC-5E-3MP | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-BL | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-LB | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-GR | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-YL |
| | 付 | 5m | HLC-5E-5MP | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-BL | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-LB | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-GR | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-YL |
| | 付 | 10m | HLC-5E-10MP | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-BL | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-LB | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-GR | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-YL |
| | 付 | 15m | HLC-5E-15MP | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-BL | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-LB | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-GR | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-YL |
| 単線導体 | 付 | 20m | HLC-5E-20MP | 付 | 20m | HLC-5E-20MP-BL | 付 | 20m | HLC-5E-20MP-LB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 付 | 30m | HLC-5E-30MP | 付 | 30m | HLC-5E-30MP-BL | 付 | 30m | HLC-5E-30MP-LB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 付 | 40m | HLC-T5-40MP | 付 | 40m | HLC-T5-40MP-BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 付 | 50m | HLC-T5-50MP | 付 | 50m | HLC-T5-50MP-BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 付 | 100m | HLC-T5-100MP | 付 | 100m | HLC-T5-100MP-BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無 | 100m | HLC-T5-100M | 無 | 100m | HLC-T5-100M-BL | 無 | 100m | HLC-T5-100M-LB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無 | 200m | HLC-T5-200M | 無 | 200m | HLC-T5-200M-BL | 無 | 200m | HLC-T5-200M-LB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無 | 300m | HLC-T5-RBX | 無 | 300m | HLC-T5-RBX-BL | 無 | 300m | HLC-T5-RBX-LB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



| 導体 | プラグ | 全長 | 品番 | 導体 | プラグ | 全長 | 品番 |
|-------|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|--------------|
| より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-OR | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-RD | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-BK | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5E-1MP-SL | より線導体 | 付 | 1m | HLC-5EX-1MP |
| | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-OR | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-RD | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-BK | | 付 | 2m | HLC-5E-2MP-SL | | 付 | 2m | HLC-5EX-2MP |
| | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-OR | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-RD | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-BK | | 付 | 3m | HLC-5E-3MP-SL | | 付 | 3m | HLC-5EX-3MP |
| | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-OR | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-RD | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-BK | | 付 | 5m | HLC-5E-5MP-SL | | 付 | 5m | HLC-5EX-5MP |
| | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-OR | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-RD | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-BK | | 付 | 10m | HLC-5E-10MP-SL | | 付 | 10m | HLC-5EX-10MP |
| | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-OR | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-RD | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-BK | | 付 | 15m | HLC-5E-15MP-SL | | 付 | 15m | HLC-5EX-15MP |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| UTPケーブル (エンハンストカテゴリー5対応) | | | | モジュラープラグ・結線 | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|

| 項目 | 構成 | 項目 | 構成 |
|------|---|----|-------------------|
| 品名 | UTP | 品名 | RJ-45 |
| 対数 | 4対 | 本体 | ポリカーボネート |
| 導体材料 | 軟銅線 | 結線 | T568A結線 / ストレート結線 |
| 導体構成 | 1~15m : より線 AWG24 (7本 / 0.2mm) 20~30m : 単線 0.5mm | 備考 | エンハンストカテゴリー5対応 |
| 絶縁材料 | ポリエチレン | | |
| 回線構成 | 対より | | |
| 集合 | 4対より合わせ | | |
| 被覆 | ビニル | | |
| 仕上外径 | 約5.5mm | | |