



画像例：IEV 0.65mm×6C 灰

## ■ 品名

インターフォンコード

## ■ 品番

IEV

## ■ 特長

- ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
- 16色のカラーコード識別方式のため、配線接続作業が容易です。

## ■ 用途

- インターフォンの配線用
- 小容量の信号用, 制御用配線

## ■ 仕様参照メーカー

伸興電線株式会社

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。  
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

導体径	心数	絶縁体標準厚	シース厚	仕上外径(約mm)	概算質量(/km)	耐電圧(V/分)	絶縁抵抗(/km以上)	導体抵抗(20℃/km)
0.65mm	2C	0.18mm	0.60mm	2.3 × 3.3	14kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	3C	0.18mm	0.60mm	3.4mm	18kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	4C	0.18mm	0.60mm	3.7mm	22kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	5C	0.18mm	0.60mm	3.9mm	26kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	6C	0.18mm	0.80mm	4.7mm	35kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	7C	0.18mm	0.80mm	5.0mm	37kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	8C	0.18mm	0.80mm	5.2mm	42kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	10C	0.18mm	0.80mm	5.7mm	53kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	12C	0.18mm	0.80mm	6.0mm	59kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	14C	0.18mm	1.00mm	6.5mm	72kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	16C	0.18mm	1.00mm	6.8mm	80kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	20C	0.18mm	1.00mm	7.8mm	100kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	24C	0.18mm	1.00mm	8.3mm	115kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	26C	0.18mm	1.00mm	8.3mm	125kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下
0.65mm	30C	0.18mm	1.00mm	9.1mm	140kg	AC350	1,000MΩ以上	56.8MΩ以下