



## ■ 品名

電気機器用ビニル絶縁電線

## ■ 品番

KV

## ■ 特長

- 耐水性, 可とう性, 加工性等にすぐれています。
- 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。

## ■ 用途

通信機器, 電気機器, ゲーム機等の内部配線

## ■ 仕様参照メーカー

株式会社KHD

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。  
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			絶縁体 標準厚	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準条長	定格温度	※ 定格電圧	導体抵抗 (20℃/km)
	公称断面積	構成 (本/mm)	外径							
1C	0.3mm <sup>2</sup>	12/0.18	0.7mm	0.4mm	1.5mm	5.3kg	200m	60℃	300V	61.1Ω
	0.5mm <sup>2</sup>	20/0.18	0.9mm	0.5mm	1.9mm	7.8kg	200m	60℃	300V	36.7Ω
	0.75mm <sup>2</sup>	30/0.18	1.1mm	0.5mm	2.1mm	10.6kg	200m	60℃	300V	24.4Ω
	1.25mm <sup>2</sup>	50/0.18	1.5mm	0.6mm	2.7mm	17.0kg	200m	60℃	300V	14.7Ω

※「日本電線工業会規格 JCS 3368」による。