



■ 品名

LANケーブルカテゴリ5e (簡易包装) / 1000BASE-T対応 (両端プラグ付き)

■ 仕様

両端プラグ付き ※下表参照

■ 特長

- 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-Tに対応しています。
- ブロードバンド(FTTH, ADSL, CATV)にも対応しています。
- プラグのツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSを採用しています。
- やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用しています。
- 大量導入時に最適な簡易包装です。

■ 用途

パソコンのLANポートとHUBなどのネットワーク機器を接続する際に使用します。

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

結線図	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
ストレート結線	

ホワイト	ライトブルー	グリーン	イエロー	オレンジ	レッド

導体	プラグ	全長	品番	導体	プラグ	全長	品番	導体	プラグ	全長	品番	導体	プラグ	全長	品番	導体	プラグ	全長	品番				
より線導体	付	1m	L5E-1MP	より線導体	付	1m	L5E-1MP-LB	より線導体	付	1m	L5E-1MP-GR	より線導体	付	1m	L5E-1MP-YL	より線導体	付	1m	L5E-1MP-OR	より線導体	付	1m	L5E-1MP-RD
	付	2m	L5E-2MP		付	2m	L5E-2MP-LB		付	2m	L5E-2MP-GR		付	2m	L5E-2MP-YL		付	2m	L5E-2MP-OR		付	2m	L5E-2MP-RD
	付	3m	L5E-3MP		付	3m	L5E-3MP-LB		付	3m	L5E-3MP-GR		付	3m	L5E-3MP-YL		付	3m	L5E-3MP-OR		付	3m	L5E-3MP-RD
	付	5m	L5E-5MP		付	5m	L5E-5MP-LB		付	5m	L5E-5MP-GR		付	5m	L5E-5MP-YL		付	5m	L5E-5MP-OR		付	5m	L5E-5MP-RD
	付	10m	L5E-10MP		付	10m	L5E-10MP-LB		付	10m	L5E-10MP-GR		付	10m	L5E-10MP-YL		付	10m	L5E-10MP-OR		付	10m	L5E-10MP-RD

UTPケーブル (エンハンストカテゴリ5対応)		モジュラープラグ・結線	
項目	構成	項目	構成
品名	UTP	品名	RJ-45
対数	4対	本体	ポリカーボネート
導体材料	軟銅線	結線	T568A結線 / ストレート結線
導体構成	より線 AWG24 (7本 / 0.2mm)	備考	エンハンストカテゴリ5対応
	—		
絶縁材料	ポリエチレン		
回線構成	対より		
集合	4対より合わせ		
被覆	ビニル		
仕上外径	約5.5mm		