

画像例：MVV-S-S 0.5mm² × 1C 黒

■ 品名

マイクロフォン用ビニルコード (ソフトタイプ / 編組シールド)

■ 品番

MVV-S-S

■ 特長

- ソフトなシースで可とう性, 柔軟性にすぐれています。
- 編組シールドを施しており、放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いノイズ除去効果が得られます。

■ 用途

OA機器, FA機器, マイクロフォンを始めとする音響機器等の接続

■ 仕様参照メーカー

関西通信電線株式会社

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

導体 公称断面積	心数	導体		絶縁体 標準厚	シールド	シース厚	色	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準 条長	耐電圧 (AC/分)	絶縁抵抗 (20℃/km以上)	導体抵抗 (20℃/km以下)
		構成(本/mm)	外径										
0.3mm ²	1C	12/0.18	0.7mm	0.4mm	編組	0.5mm	黒	3.1mm	20kg	100m	1,000V	5MΩ	62.9Ω
	2C	12/0.18	0.7mm	0.4mm	編組	0.8mm	黒	5.2mm	38kg	100m	1,000V	5MΩ	62.9Ω
	3C	12/0.18	0.7mm	0.4mm	編組	0.8mm	黒	5.4mm	45kg	100m	1,000V	5MΩ	62.9Ω
	4C	12/0.18	0.7mm	0.4mm	編組	0.8mm	黒	5.8mm	54kg	100m	1,000V	5MΩ	62.9Ω
0.5mm ²	1C	20/0.18	0.9mm	0.5mm	編組	0.5mm	黒	4.1mm	28kg	100m	1,000V	5MΩ	37.8Ω
	2C	20/0.18	0.9mm	0.5mm	編組	0.8mm	黒	6.0mm	49kg	100m	1,000V	5MΩ	37.8Ω
	3C	20/0.18	0.9mm	0.5mm	編組	0.8mm	黒	6.3mm	60kg	100m	1,000V	5MΩ	37.8Ω
	4C	20/0.18	0.9mm	0.5mm	編組	0.8mm	黒	6.8mm	74kg	100m	1,000V	5MΩ	37.8Ω
0.75mm ²	1C	30/0.18	1.1mm	0.6mm	編組	0.5mm	黒	4.5mm	33kg	100m	1,000V	5MΩ	25.1Ω
	2C	30/0.18	1.1mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	6.8mm	61kg	100m	1,000V	5MΩ	25.1Ω
	3C	30/0.18	1.1mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	7.2mm	78kg	100m	1,000V	5MΩ	25.1Ω
	4C	30/0.18	1.1mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	7.8mm	95kg	100m	1,000V	5MΩ	25.1Ω
1.25mm ²	1C	50/0.18	1.5mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	4.9mm	41kg	100m	1,000V	5MΩ	15.1Ω
	2C	50/0.18	1.5mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	7.6mm	82kg	100m	1,000V	5MΩ	15.1Ω
	3C	50/0.18	1.5mm	0.6mm	編組	0.9mm	黒	8.2mm	100kg	100m	1,000V	5MΩ	15.1Ω
	4C	50/0.18	1.5mm	0.6mm	編組	0.9mm	黒	8.9mm	130kg	100m	1,000V	5MΩ	15.1Ω
2.0mm ²	1C	37/0.26	1.8mm	0.6mm	編組	0.8mm	黒	5.2mm	49kg	100m	1,000V	5MΩ	9.79Ω
	2C	37/0.26	1.8mm	0.6mm	編組	0.9mm	黒	8.4mm	103kg	100m	1,000V	5MΩ	9.79Ω
	3C	37/0.26	1.8mm	0.6mm	編組	0.9mm	黒	8.9mm	133kg	100m	1,000V	5MΩ	9.79Ω
	4C	37/0.26	1.8mm	0.6mm	編組	0.9mm	黒	9.6mm	163kg	100m	1,000V	5MΩ	9.79Ω