



## ■ 品名

リボンコード

## ■ 品番

RKV

## ■ 特長

- 各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
- 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
- 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

## ■ 用途

各種電子機器, 通信機器, 機器類の内部配線

## ■ 材質

ビニル

## ■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

公称断面積	心数	導体		絶縁体厚 (mm)	仕上外径 (mm)	導体抵抗 (Ω/km)	絶縁体識別
		構成 (本 / mm)	外径 (mm)				
0.3mm <sup>2</sup>	4	12/0.18	0.7	0.4	1.5 × 6.0	64	黒, 茶, 赤, 橙
0.3mm <sup>2</sup>	6	12/0.18	0.7	0.4	1.5 × 9.0	64	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑
0.3mm <sup>2</sup>	8	12/0.18	0.7	0.4	1.5 × 12	64	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫
0.3mm <sup>2</sup>	10	12/0.18	0.7	0.4	1.5 × 15	64	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫, 灰, 白
0.3mm <sup>2</sup>	12	12/0.18	0.7	0.4	1.5 × 18	64	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫, 灰, 白, 黒, 茶
0.1mm <sup>2</sup>	10	10/0.12	0.44	0.28	1.0 × 10	172	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫, 灰, 白
0.1mm <sup>2</sup>	12	10/0.12	0.44	0.28	1.0 × 12	172	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫, 灰, 白, 黒, 茶
0.1mm <sup>2</sup>	15	10/0.12	0.44	0.28	1.0 × 15	172	黒, 茶, 赤, 橙, 黄, 緑, 青, 紫, 灰, 白, 黒, 茶, 赤, 橙, 黄