



画像例：TKEV 0.5mm × 10対

■ 品名

ポリエチレン絶縁ビニルシース通信用構内ケーブル

■ 品番

TKEV

■ 特長

心線は着色したポリエチレンを使用し全心線識別ができます。

■ 用途

ビル構内, PBX及び宅内等の配線

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

導体径	対数	導体		シース厚	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準条長	耐電圧 (AC/分)	絶縁抵抗 (20℃/km)	導体抵抗 (20℃/km)
		標準厚	絶縁外径							
0.5mm	10P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	9.0mm	100kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω
	20P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	11.5mm	165kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω
	30P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	13.0mm	215kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω
	50P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	15.5mm	325kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω
	100P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	20.5mm	590kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω
	200P	0.15mm	0.80mm	1.4mm	28.0mm	1,120kg	1,000m	350V	5,000MΩ	88.7Ω