



■ 品名

UL耐熱ビニル絶縁電線

■ 品番

UL1007

■ 特長

- UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
- UL・CSA共用です。

■ 用途

電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)等

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

導体 (すずめっき軟銅線)			絶縁体		耐電圧 (AC V/分)	許容電流	定格温度	定格電圧
サイズ	構成 (本/mm)	外径	標準厚	外径 (約mm)				
AWG28	7/0.127	0.38mm	0.41mm	1.2mm	2,000V	3A	80℃ (CS A : 90℃)	300V
AWG26	7/0.16	0.48mm	0.41mm	1.3mm	2,000V	4A	80℃ (CSA : 90℃)	300V
AWG24	11/0.16	0.61mm	0.41mm	1.5mm	2,000V	5A	80℃ (CSA : 90℃)	300V
AWG22	17/0.16	0.76mm	0.41mm	1.6mm	2,000V	7A	80℃ (CSA : 90℃)	300V
AWG20	21/0.18	0.95mm	0.41mm	1.8mm	2,000V	9A	80℃ (CSA : 90℃)	300V
AWG18	34/0.18	1.21mm	0.49mm	2.2mm	2,000V	13A	80℃ (CSA : 90℃)	300V
AWG16	26/0.26	1.53mm	0.49mm	2.5mm	2,000V	17A	80℃ (CSA : 90℃)	300V

※許容電流は最高許容温度80℃ 周囲温度40℃ 空中一条配線の場合の値です。