



## ■ 品名

UL耐熱ビニル絶縁電線

## ■ 品番

UL1015

## ■ 特長

- 定格温度105℃ 定格電圧600V UL・CSA共用です。
- 難燃性UL：VW-1、CSA：FT1、電気用品安全法：-F-

## ■ 用途

電子機器・通信機器等の内部配線

## ■ 仕様参照メーカー

株式会社KHD

心数	導体 (すすめっき軟銅線)			絶縁体		標準条長	耐電圧 (AC V/分)	定格温度	定格電圧	許容電流
	サイズ	構成 (本/mm)	外径	標準厚	外径					
1C	AWG22	17/0.16	0.76mm	0.81mm	約2.4mm	305m	6,000V	105℃	600V	11A
	AWG20	21/0.18	0.95mm	0.81mm	約2.6mm	305m	6,000V	105℃	600V	14A
	AWG18	34/0.18	1.21mm	0.81mm	約2.8mm	305m	6,000V	105℃	600V	19A
	AWG16	26/0.254	1.49mm	0.83mm	約3.2mm	305m	6,000V	105℃	600V	25A
	AWG14	41/0.254	1.88mm	0.83mm	約3.5mm	153m	6,000V	105℃	600V	33A

※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。