



■ 品名

ビニルキャブタイヤ長円形コード

■ 品番

VCTFK

■ 特長

- 定格温度60℃
- 定格電圧300V以下
- VFFよりもさらに耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性にすぐれたコードです。

■ 用途

屋内配線用で300V以下の電気器具の電源コード、延長コード

■ 仕様参照メーカー

富士電線工業株式会社

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			絶縁体標準厚	シース厚	仕上外径(約mm)	概算質量(/km)	標準条長	定格電圧	許容電流	導体抵抗(20℃/km以下)
	公称断面積	構成(本/mm)	外径								
2C	0.75mm ²	30/0.18	1.1mm	0.6mm	1.0mm	4.3 × 6.6	40kg	100m	300V	7A	24.4Ω
	1.25mm ²	50/0.18	1.5mm	0.6mm	1.0mm	4.7 × 7.4	60kg	100m	300V	12A	14.7Ω
	2.0mm ²	37/0.26	1.8mm	0.6mm	1.0mm	5.0 × 8.0	78kg	100m	300V	17A	9.5Ω