



■ 品名

ビニル平形コード

■ 品番

VFF

■ 特長

- 耐水性, 可とう性, 加工性にすぐれています。
- 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
- 定格温度: 60℃ 定格電圧: 300V以下
- PSE適合品です。

■ 用途

ラジオ, 扇風機, 小形電気器具等の電源コード等

■ 仕様参照メーカー

株式会社KHD (0.3mm²は大栄電線工業株式会社)

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			絶縁体 標準厚	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準条長	定格温度	定格電圧	許容電流	導体抵抗 (20℃/km)
	公称断面積	構成 (本/mm)	外径								
2C	0.3mm ²	27/0.12	0.7mm	0.6mm	1.9 × 3.8	13kg	200m	60℃	100V未満	3A	62.3Ω
	0.5mm ²	20/0.18	0.9mm	0.8mm	2.5 × 5.0	22kg	100m	60℃	300V	5A	36.7Ω
	0.75mm ²	30/0.18	1.1mm	0.8mm	2.7 × 5.4	28kg	100m	60℃	300V	7A	24.4Ω
	1.25mm ²	50/0.18	1.5mm	0.8mm	3.1 × 6.2	40kg	100m	60℃	300V	12A	14.7Ω
	2.0mm ²	37/0.26	1.8mm	0.8mm	3.4 × 6.8	55kg	100m	60℃	300V	17A	9.5Ω

※0.3mm² は100V未満の通信, 信号回路用としてご使用ください。