仕様書

電線館.com

画像例：VV-SB 0.15mm² × 8対 黒

■ 品名

インターフェイスケーブル

■ 品番

VV-SB

■ 特長

●色分けによる識別が容易です。
●心線がツイストペアのため対雑音性，漏話特性にすぐれています。
●編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。

■ 用途

コンピューター，OA機器等の端末のインターフェイス用

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

導体 公称断面積	対数	導体構成 (本/mm)	絶縁体 標準厚	シース厚	仕上外径 (約mm)	概算質量 (/km)	標準条長	試験電圧 (1分)	絶縁抵抗 (20℃/km)	導体抵抗 (20℃/km)
0.15mm²	2P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	6.0mm	40kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	3P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	6.0mm	45kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	4P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	6.5mm	50kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	5P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	7.5mm	60kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	6P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	8.0mm	70kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	7P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	8.0mm	80kg	100m	500V	5MΩ	126Ω
0.15mm²	8P	30/0.08	0.25mm	0.85mm	8.5mm	90kg	100m	500V	5MΩ	126Ω