

画像例：WCT 22mm<sup>2</sup> × 1心 黒

## ■ 品名

溶接機導線用ゴムキャブタイヤケーブル

## ■ 品番

WCT

## ■ 特長

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため衝撃、磨耗等に十分な強みを発揮します。

## ■ 用途

アーク溶接機の2次側 (無負荷電：85V以下)

## ■ 仕様参照メーカー

株式会社三ツ星 他

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。  
その際には若干仕様異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			シース厚	仕上外径 (約mm)	標準条長	概算質量 (/km)	耐電圧 (/1分)	絶縁抵抗 (20℃/km)	導体抵抗 (20℃/km)
	公称断面積	構成 (本/mm)	外径							
1C	14mm <sup>2</sup>	88/0.45	4.9mm	2.3mm	9.6mm	200m	200kg	1,000V	50MΩ	1.32Ω
	22mm <sup>2</sup>	7/20/0.45	7.0mm	2.3mm	11.5mm	200m	305kg	1,000V	50MΩ	0.844Ω
	30mm <sup>2</sup>	7/27/0.45	8.1mm	2.5mm	13.0mm	200m	400kg	1,000V	50MΩ	0.625Ω
	38mm <sup>2</sup>	7/34/0.45	9.1mm	2.6mm	14.1mm	200m	490kg	1,000V	50MΩ	0.496Ω
	50mm <sup>2</sup>	19/16/0.45	10.4mm	2.7mm	15.6mm	200m	600kg	1,000V	50MΩ	0.394Ω
	60mm <sup>2</sup>	19/20/0.45	11.6mm	2.8mm	17.0mm	200m	735kg	1,000V	50MΩ	0.328Ω
	80mm <sup>2</sup>	19/27/0.45	13.5mm	3.0mm	19.2mm	200m	965kg	1,000V	50MΩ	0.230Ω
	100mm <sup>2</sup>	19/34/0.45	15.2mm	3.2mm	21.3mm	200m	1,200kg	1,000V	50MΩ	0.192Ω
	150mm <sup>2</sup>	27/34/0.45	18.7mm	3.5mm	25.4mm	200m	1,690kg	1,000V	50MΩ	0.129Ω
	200mm <sup>2</sup>	37/34/0.45	21.2mm	3.8mm	28.4mm	200m	2,285kg	1,000V	40MΩ	0.0939Ω
	250mm <sup>2</sup>	37/42/0.45	23.6mm	4.0mm	31.4mm	200m	2,810kg	1,000V	40MΩ	0.0760Ω
325mm <sup>2</sup>	37/55/0.45	27.0mm	4.3mm	35.7mm	200m	3,660kg	1,000V	40MΩ	0.0581Ω	